

REVIERRICHTUNGEN 2021

oeldig.de

HOCHSITZE/ANSITZ/ANZEIGEN/INTERBAUTEN

Angesichts der u.a. pandemiebedingten sehr dynamischen Preisentwicklung/verfügbarkeit im Bereich Holz/Stahl, sind unsere Produkte zur Zeit ausschließlich auf Anfrage erhältlich*

*info@oeldig.de



STVZO ZULASSUNGSFÄHIG

Kanzel

Telefon 0 59 65 / 9 38 53-0

→ **Ansitzkanzel**

Exklusiv-Kanzel

125 x 125 x 190 cm



Oeldig
BEWACHNUNGSLÖSUNGEN

- Siebdruckplatten auf Kantholzrahmen, passgenau zu all unseren Unterbauten
- Platten mit grünem oder braunem Schutzfilm beschichtet
- Kanten und Dach sind mit kunststoffbeschichtetem Zinkblech gegen Witterungseinflüsse geschützt
- 4 Fenster mit Fensterklappen und Regenschutzblechen (Plexiglasscheiben optional erhältlich)
- großer Handlauf
- Ablage, Schieß- und Sitzbrett gepolstert

Telefon 0 59 65 / 9 38 53-19

→ **Schlafkanzel**

Exklusiv-Schlafkanzel

200 x 125 x 190 cm



Oeldig
BEWACHNUNGSLÖSUNGEN

- Siebdruckplatten auf Kantholzrahmen, passgenau zu all unseren Unterbauten
- Platten mit grünem oder braunem Schutzfilm beschichtet
- Kanten und Dach sind mit kunststoffbeschichtetem Zinkblech gegen Witterungseinflüsse geschützt
- 4 Fenster mit Fensterklappen und Regenschutzblechen (Plexiglasscheiben optional erhältlich)
- großer Handlauf
- Ablage, Schieß- und Sitzbrett gepolstert
- klappbare Liege erhältlich


Zubehör

→ Kanzel-Zubehör

- Komplettsatz *Plexiglasscheiben*
inkl. Montagematerial



- *Innenbespannung*
aus wetterfester Kunstfaser



→ Sonstiges Zubehör - Einzelteile - Ersatzteile

Zubehör für Kanzel

- Komplettsatz Plexiglasscheiben (4 Stück)
- Schall-/Anstoßschutz innen - Kunstfaser grün“
- Kunststoffbeschichtetem Zinkblech „DACH“
- Satz Wetterschutzzeckbleche (4 Stück)
- Satz Regenschutzbleche Fenster (4 Stück)
- langer Handlauf für Kanzel, außen (180cm)
- kurzer Handlauf für Kanzel, außen (90cm)

Zubehör für Unterbauten

- Schraubanker für Holzunterbauten (2 Stück)
- Schlaganker für Stahlunterbauten (2 Stück)
- Satz verstellbare Füße, bis 50cm (4 Stück)
- Stahl Montagerahmen für unsere Kanzeln
(adaptiert unsere Kanzel auf andere Unterbauten)

Unterbau

→ Fahrbarer Unterbau

„Berßen Exklusiv“

Fußbodenhöhe 140 cm

- TÜV- und Straßenzulassung möglich (Lichtanlage vorausgesetzt)
- Vollverzinktes Chassis mit Stahlleiter (Sprossen rutschhemmend), Stützrad und 4 variable Stützen
- gegen Aufpreis mit Treppe (siehe Bild)

ohne TÜV/Lichtanlage

inkl. TÜV/Lichtanlage
(zulassungsfertig)

Aufpreis: Treppe

Aufpreis: Verzinkung



*Die Kanzel ist im Preis nicht mit inbegriffen.

→ Fahrbarer Unterbau

„Berßen Standard“

- stabiles Fahrgestell mit Stützrad und vier Stützen
- Stützrad und 4 variable Stützen
- 140 cm + 200 cm mit Stahlleiter (Sprossen rutschhemmend)
- 200 cm Fahrgestell mit verbreiteter Achse
- grundiert und lackiert
- nicht für den öffentlichen Straßenverkehr geeignet

Fußbodenhöhe 60 cm

Fußbodenhöhe 140 cm

Fußbodenhöhe 200 cm



*Die Kanzel ist im Preis nicht mit inbegriffen.

Stationäre Unterbauten

→ Unterbau (Dreipunktaufhängung)

„Hümmling“

- Stahlunterbau grundiert und lackiert
- feste Stahlleiter (Sprossen rutschhemmend)
- Dreipunktaufhängung oder wahlweise Frontladeraufhängung zum Transport des Hochsitzes mit dem Schlepper

Fußbodenhöhe 180 cm



Fußbodenhöhe 270 cm



Fußbodenhöhe 200 cm
spez. für Schlafkanzel



Aufpreis:

Vorbau + Geländer

gleich mitbestellen:

4 Schlaganker



*Die Kanzel ist im Preis nicht mit inbegriffen.

→ Kanzeluntergestell

in Bauteilen

- Stahlunterbau grundiert und lackiert
- feste Stahlleiter (Sprossen rutschhemmend)
- Fußbodenhöhe 300 cm



Aufpreis:

Vorbau + Geländer (optional)



Ansitzleiter

→ Ansitzleiter

„Classic“

in verschiedenen Ausführungen

- Douglasienholz sägerau und tauchimprägniert
- zusammenklappbar und transportfähig
- mit Ablage und Schießauflage
- hohe Standfestigkeit

„Classic“

mit Dach



Kirrugrubber

→ Kirrugrubber

Zur schnelle, einfachen und waidgerechten Bestellung von Schwarzwildkurrungen mit dem Geländewagen.

- Hochwertiger Stahl, grundiert + lackiert
- 6 Grubberzinken
- Gesamtlänge 160 cm (ohne Verstellhebel)
- Arbeitsbreite 145cm

